

給 水 引 込 工 事 設 計 書

内 訳

| | No. | 種 別 | 型 式 | 寸 法 | 数 量 | 備 考 |
|---|-----|-------------|----------------|-----|-----|-----|
| 材 | 1 | 直結サドル分水栓 | C・V | | ヶ | |
| | 2 | ステンレス管 | S | | m | |
| | 3 | ポリエチレン管 | P | | m | |
| | 4 | 耐衝ビニール管 | HI | | m | |
| | 5 | フレキシブル管 | オスオス・オスメス・メスメス | | 本 | |
| | 6 | ロケーティングワイヤー | | | m | |
| | 7 | 埋設標識シート | | | m | |
| | 8 | 市章入り支持杭 | | | 本 | |
| | 9 | 明示ピン | | | ヶ | |
| | 10 | メーター用ソケット | P | | ヶ | |
| 料 | 11 | ソケット | | | ヶ | |
| | 12 | エルボ | | | ヶ | |
| | 13 | チーヅ | | | ヶ | |
| | 14 | オスアダプターB型 | | | ヶ | |
| | 15 | シュモクB型 | | | ヶ | |
| | 16 | バルブソケット | HI | | ヶ | |
| | 17 | ユニオンソケット | HI | | ヶ | |
| | 18 | フクロナット | 砲金 | | ヶ | |
| | 19 | 銅コア | | | ヶ | |
| | 20 | 止水栓 | 盗防・逆防 | | ヶ | |
| | 21 | メーターボックス | 鋳鉄・PET | | ヶ | |
| | 22 | | | | | |
| | 23 | | | | | |
| | 24 | | | | | |
| | 25 | | | | | |

屋 内 配 管 工 事 設 計 書

内 訳

| | No. | 種 別 | 型 式 | 寸 法 | 数 量 | 備 考 |
|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 工 | 1 | 布設工 | | | m | |
| | 2 | 〃 | | | m | |
| | 3 | 〃 | | | m | |
| | 4 | 継手 | | | ヶ所 | |
| | 5 | 〃 | | | ヶ所 | |
| | 6 | | | | | |
| | 7 | | | | | |
| | 8 | へッダー | 有・無 | | 口 | |
| | 9 | | | | | |
| その他 | | 給水栓 | 1 F | | 栓 | |
| | | | 2 F | | 栓 | |
| | | | 屋外 | | 栓 | |
| | | 受水槽 | | | t | |

C: 鋳鉄管 V: ビニール管 HI: 耐衝ビニール管 S: ステンレス管 P: ポリエチレン管 VL: ライニング鋼管

上記のとおり設計いたします。